

- Parmi les langages suivants, lequel est exécuté sur le serveur lors de la consultation d'une page Web?
 - JavaScript
 - HTML
 - CSS
 - PHP
- Dans une page HTML, lequel de ces codes permet la présence d'un bouton qui appelle la fonction javascript `afficher_reponse` lorsque l'utilisateur clique dessus?
 - `Cliquez ici`
 - `<button if_clicked="afficher_reponse()">Cliquez ici</button>`
 - `<button value="Cliquez ici"><a afficher_reponse()</button>`
 - `<button onclick="afficher_reponse()">Cliquez ici</button>`
- On souhaite qu'un menu apparaisse à chaque fois que l'utilisateur passe sa souris sur l'image de bannière du site. L'attribut de la balise `img` dans lequel on doit mettre un code Javascript à cet effet est :
 - `onclick`
 - `src`
 - `alt`
 - `onmouseover`
- Une page HTML contient la ligne suivante dans laquelle un mot a été remplacé par des points de suspension : `<p = "alert('hello')"> Survolez-moi </p>`
 Au survol de la souris, le message hello apparait dans une boîte de dialogue.
 Par quel mot faut-il remplacer les points de suspension?
 - `onmouseout`
 - `onmouseover`
 - `onmouseleave`
 - `onclick`
- `onmouseover` est une méthode qui permet de traiter un événement de quel type?
 - l'appui d'une touche du clavier
 - un clic sur un bouton de souris
 - un mouvement de la souris
 - le survol par la souris d'un élément de la page
- Parmi les propriétés suivantes d'une balise `<button />` dans une page HTML, laquelle doit être rédigée en langage JavaScript?
 - la propriété `name`
 - la propriété `type`
 - la propriété `onclick`
 - la propriété `id`
- Un élève a écrit une fonction javascript qui détermine la moyenne des valeurs entrées par l'utilisateur dans un formulaire de sa page HTML.
 Il place sa fonction javascript :
 - entre la balise `<js>` et la balise `</js>`
 - entre la balise `<code>` et la balise `</code>`
 - entre la balise `<script>` et la balise `</script>`
 - entre la balise `<javascript>` et la balise `</javascript>`
- Voici un extrait d'un document HTML.

```
<html>
<body>
  .....
  Clic !
</button>
<h1><span id="valeur">2000</span></h1>
</body>
</html>
```

Quelle doit être la ligne qui remplace les pointillés pour obtenir un bouton dont l'appui déclenche la fonction javascript `actionBouton()` ?

- `<button click = "actionBouton();">`
- `<button onclick = "actionBouton();">`
- `<button onclick =>"actionBouton();">`
- `<button> onclick = "actionBouton;"`